

RENware Software Systems

# Propunere tehnica

## Cuprins:

- Propunere tehnica
  - Aria de cuprindere
  - Considerente generale de securitate
  - Considerente generale privind bazele de date proprii sistemelor
  - Considerente generale privind auditarea informatiilor
- Client: n/a - not public
- Data: 2023-Noiembrie

### Codificarea documentelor

- codificarea numelor documentelor si a proceselor este facuta in conformitate cu metodologia *RENware SDEVEN*

## Cuprins:

- Propunere tehnica
  - Aria de cuprindere
  - Considerente generale de securitate
  - Considerente generale privind bazele de date proprii sistemelor
  - Considerente generale privind auditarea informatiilor

## Aria de cuprindere

Solutiile propuse prin aceasta propunere tehnica sunt:

- **INVOICEtoROefact** (`code-name api_to_roefact`) integrare Sistemul National de Facturi Emise RO e-Factura [descriere si cerinte aici](#)
- **PayValidaBoa** (`code-name payments_validation_board`) Flux aprobatie facturi primite pentru ordonantare la plata [descriere si cerinte aici](#)

In continuare se prezinta o serie de considerente generale valabile pentru toate sistemele din aria de acoperire.

## Considerente generale de securitate

- **(RSEC-01)** fisierile de configurare a sistemelor (fiind format text `UTF-8`) vor avea ca `owner` un utilizator dedicat sistemului respectiv sau utilizatorul `root`. Numai acestei doi utilizatori pot avea acces `RW` la aceste fisiere
- **(RSEC-02)** toate documentele de provenienta externa sistemelor vor fi "purtatoare" ale unui certificat digital ce **atesta validitatea documentelor**. Acest certificat va fi de preferinta de tip "*semnatura electronica*" dar nu obligatoriu calificata. Este suficient un simplu certificat (cheie) tip `RSA` generat intern si distribuit utilizatorilor autorizati sa emita documentele respective. O copie a certificatului (sau a certificatelor daca se vor emite mai multe) ce atesta validitatea unui document va sta pe server in locatii ce sunt conforme cu *RSEC-01*

## Considerente generale privind bazele de date proprii sistemelor

- **(DBS-01)** bazele de date vor contine o cheie primara "*real primara*" (adica avind toate caracteristicile tehnice pentru `PK` in sensul uzual cunoscut din teoria bazelor de date). Aceasta cheie va fi de tip `Char(32)` reprezentind tipul `uuid4` (cunoscut si ca `guid`) convertit la sir de caractere `UTF-8` si reversibil ca transformare din `string` in `uuid4`. Aceasta cheie va fi generata automat si intretinuta de sistem deservind scopuri pur tehnice de *referentiere si relationare* a datelor. Modificarea manuala nu este permisa putind genera situatii de hazard.
- **(DBS-02)** bazele de date vor contine si o alta "*cheie primara uman reconoscibila*" (`AK` in teoria bazelor de date) utilizata in scop de **recunoastere si regasire** a informatiei de catre utilizatori. Aceasta cheie va avea urmatoarele caracterisri:
  - va fi *unica*, tip `Char(10)` (limitarea lungimii se va aplica la introducerea datelor si nu in baza de date)
  - *agnostic case*, nu se va face diferenta intre litere mari sau mici (pentru a evita confuziile)
  - *obligatorie* iar daca utilizatorul "nu o doreste" se va default-a la `PK-ul` anterior
- **(DBS-03)** bazele de date vor fi intr-unul din formatele: **(a) relational** sau **(b) JSON standard**. Pentru bazele de date in format relational va fi preferata o solutie de SGBD tip open source matura, intretinuta in urmatoarea ordine de aplicare:
  - 1. *SQLite* pentru baze de date ce nu vor depasi 10,000 de inregistrari
  - 2. *PostgreSQL* pentru baze de date ce se estimeaza ca vor depasi 10,000 de inregistrari
  - 3. *MariaDB* pentru baze de date ce se estimeaza ca vor depasi 10,000 de inregistrari
  - prima varianta va fi preferata datorită "portabilitatii datelor"
  - a treia varianta este enumerata ca optiune preferata a utilizatorului la varianta 2.

- **(DBS-04)** bazele de date vor folosi numai cimpuri formate standard, clasice si elementare:
  - sir de caractere ( `CHAR` sau `VARCHAR` )
  - numere intregi cu semn ( `INTEGER` )
  - numere reale cu semn ( `FLOAT` )
  - numere combinate a caror valoare poate fi intreg sau real ( `NUMBER` )
  - valori logice sub forma intreg cu semn astfel: `1` pentru TRUE si `0` sau `NULL` pentru FALSE
  - valori logice sub forma de caracter astfel: prima litera din lista `[Y, y, D, d, T, t]` pentru TRUE si orice altceva inclusiv `NULL` pentru FALSE
- **(DBS-05)** in cazul bazelor de date relationale, integritatile referentiale vor fi evitate la maximum prin intretinerea datelor numai cu ajutorul aplicatiei sau in cazul necesitatii modificarii manuale a datelor, aceasta modifica re sa fie efectuata numai de personal calificat
- **(DBS-06)** informatiile de tip data-timp (data, ora, etc...) vor fi stocate de preferinta sub forma de `String` in formatul ISO: `YYYY-MM-DD HH:MM:SS.nnnnn`.
- **(DBS-07)** informatii de data-timp vor fi stocate avind valori agностice de "Time Zone" adica vor fi considerate `UTC` lucru care va permite comparabilitatea acestora indiferent de locatia /zona de timp de unde au fost generate.

## Considerente generale privind auditarea informatiilor

- Cimpurile de audit ce indica utilizatori:
  - **(AUD-01)** pentru informatiile CONSTIENT GENERATE DE UTILIZATORI (adica generate prin activarea unor controale vizuale, prin lansarea manuala a unei aplicatii, etc), aceste cimpuri vor contine **numele tip username al utilizatorului folosit pentru autentificarea in sistem**
  - **(AUD-02)** pentru informatiile GENERATE DE SISTEM la rulari automate, periodice, de verificare, de validare, etc, aceste cimpuri vor contine textul `system` (pentru a evita confuzii cu utilizatori reali la nivel de sistem de operare)
  - **(AUD-03)** Cimpurile de audit ce indica date calendaristice vor respecta standardul ISO fiind in formatul maximal `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`